



SANKO

# スマートフォンでアルコール測定

スマートフォンと連動することにより、外出先でのアルコール測定結果を管理拠点へ送信することが可能です。また、測定結果とともに測定者の写真が送信され、不正防止にもなります。

呼気アルコール検知システム

ALCGuardian<sup>®</sup> mobile

アルコガーティアン モバイル

TR-2

point

1

PCで  
データ管理

point

2

撮影機能

point

3

音声ガイド  
機能

ご使用の際は別途  
管理ソフトが必要です。

詳しくは裏面へ

## 外出先で容易に アルコール測定が可能

ハンディ型アルコール検知器 FC-1000 とスマートフォンを連動することにより、測定者名、測定値、日時、測定写真が管理拠点へ送信されます。また、事業拠点用管理ソフト ALCGuardian<sup>®</sup>NEXT と連動可能なので、測定データの一元管理ができます。



SANKO TECHNO CO.,LTD.

# ALC Guardian mobile TR-2 用管理ソフト

呼気アルコール検知システム ALCGuardian®NEXT を導入していますか？

## 呼気アルコール検知システム ALCGuardian®NEXT Multi アルコガーディアン ネクスト マルチ

### ALCGuardian®NEXT と連動した 管理が可能

ALCGuardian®NEXT がインストールされている PC に ALCGuardian®NEXT Multi をインストールすることで、ALCGuardian® mobile TR-2 で測定した結果を、スマートフォンを経由して、事務所で受信・閲覧および一元管理が可能です。



## 呼気アルコール検知システム ALCGuardian®Lite アルコガーディアン ライト

### ALCGuardian®Lite 単体での 管理が可能

ALCGuardian® Lite を PC にインストールすることで、ALCGuardian® mobile TR-2 で測定した結果を、スマートフォンを経由して、事務所で受信・閲覧および一元管理が可能です。  
※ ALCGuardian®NEXT との連動はできません。



※ご使用には通信キャリアとの契約が必要になります。別途、月額の通信費及びサーバー管理費が発生致します。

#### ■各システムの構築における PC 対応表

	ALCGuardian®NEXT Multi	ALCGuardian®Lite
OS	Microsoft® Windows® 7(管理者権限でのみ使用可能) / Microsoft® Windows® 8(管理者権限でのみ使用可能) / Microsoft® Windows® 8.1(管理者権限でのみ使用可能) / Microsoft® Windows® 10(管理者権限でのみ使用可能)	Microsoft® Windows® 7(管理者権限でのみ使用可能) / Microsoft® Windows® 8(管理者権限でのみ使用可能) / Microsoft® Windows® 8.1(管理者権限でのみ使用可能) / Microsoft® Windows® 10(管理者権限でのみ使用可能)
CPU	Intel® Core™ i3 以上	Intel® Core™ i3 以上
メモリ	4GB 以上	4GB 以上
HDD(空き容量)	1GB 以上 (データ保存数に依存します)	1GB 以上 (データ保存数に依存します)
CD-ROM ドライブ	必要	必要
ディスプレイ	解像度 1024 × 768 以上	解像度 1024 × 768 以上
その他	インターネット接続環境必須	インターネット接続環境必須

※ Microsoft, Windows, Excel は米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他における登録商標です。  
※ Intel, Core は、米国およびその他における Intel Corporation の商標です。  
※ インストール時は管理者権限でログインする必要があります。  
※ 上記スペックを満たしていない場合、ソフトが正常に動作しない可能性があります。



安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して…

#### ■製品仕様

機器名	呼気アルコール検知システム ALCGuardian mobile
形式	TR-2
検知方式	燃料電池式ガスセンサー
測定対象	呼気アルコール濃度
センサー寿命	使用開始から1年経過または、10,000回測定した場合(どちらか早い方)
測定範囲	0.00mg/L、0.05~2.00mg/L
電源	入力 AC 100V 出力 DC 6V 500mA ACアダプタ DC 3V 単3アルカリ乾電池(LR6) × 2本
使用温度範囲	5℃~35℃
保管温度範囲	0℃~40℃
外径寸法	D 33 × W 72 × H 14.5mm
質量	約212g(電池を含む)
携帯接続インターフェース	androidスマートフォン※ 専用ケーブル付き

標準付属品
収納ハードケース
専用マウスピース
専用センサーキャップ
お試用乾電池
ストローホルダー
ACアダプタ
スマートフォン用通信ケーブル
取り扱い説明書

※製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。

FUTUREX  
EMPATHY  
「管理」から「守る」へ…未来につなぐ

## サンコーテクノ株式会社

機能材本部 機能材営業 / 〒270-0107 千葉県流山市西深井 1028-14

0120-071-735

FAX 04-7155-6325 URL <http://st-alc.com/>

SN190503C